

Blockhaus STG modèle 1936

Caractéristiques communes :

protection 1, parfois inférieur à 1
angle de tir horizontal du créneau : 45°, 60° et 72°

- Type 1 : blockhaus STG Mle 1936 (mitrailleuse)
- Type 1 bis : blockhaus STG Mle 1936 (mitrailleuse)
- Type 2 : blockhaus STG Mle 1936 (canon AC de 25 mm Mle 1934)
- Type 2 : blockhaus STG Mle 1936 (canon AC de 47 mm Mle 1937)

En fonction des possibilités de défilement, ce modèle de blockhaus peut recevoir un orillon normal ou un orillon prolongé dit « rampant » et une visière. Il sont tous à flanquement simple à droite ou à gauche, parfois utilisés en action frontale pour le contrôle d'un point de passage obligé.

Institué par le commandement des unités locales à l'échelon de la division ou du régiment (voire même du bataillon), c'est le blockhaus le plus utilisé dans le cadre des programmes de renforcement de la LPR. Certains de ces petits blockhaus forment l'ossature d'une seconde ligne de défense en arrière de la LPR. Dans certains cas, les plans-types ne sont pas respectés notamment au niveau des dimensions des créneaux et de leur nombre de redans, raison pour laquelle on le trouve donc sous des formes diverses et variées sur l'ensemble des secteurs fortifiés et défensifs. La plupart sont construits durant la période de la drôle de guerre. La STG et d'autres institutions produisent un grand nombre de plans concernant les cuirassements de créneaux à adapter à l'armement utilisé. Le cuirassement le plus courant est la trémie Condé pour mitrailleuse.

Certains comportent un ou plusieurs créneaux FM en plus de l'armement principal. Ces créneaux supplémentaires permettent d'étoffer la défense rapprochée mais aussi de contrôler d'autres points de passage secondaires situés dans la zone du blockhaus. Enfin, pour améliorer le confort du personnel, quelques blockhaus possèdent un ou plusieurs locaux accolés réalisés en moellons ou en béton.

Pour mémoire, voici les trois types d'organes suivants.

- Type 3 : observatoire d'infanterie (un créneau frontal)
- Type 4 : abri sous tôle ondulée et béton armé (pour le personnel)
- Type 5 : abri passif pour canon AC de 25 mm